

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																													
H CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description			设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved																																																													
G	F E D C B A 3D MODEL / 3D模型		44.0(REF.) SW15.0 (扳手尺寸) GMATCH M12X1.0 SW18.0 (扳手尺寸) 适配电缆OD范围 (4-6,6-8) ø20.0 SW19.0 (扳手尺寸) 41.0(REF.)								H																																																												
M12 A-CODE																																																																							
3/4/5/8																																																																							
250/250/60/30 V																																																																							
4/4/4/2 A (40℃)																																																																							
1.4/1.4/1.0/0.65 kV (R. M. S)																																																																							
≥500MΩ																																																																							
COPPER ALLOY																																																																							
SCREW																																																																							
ZINC CASTING/PA66+GF																																																																							
PA66+GF																																																																							
-40℃~+85℃																																																																							
IP67																																																																							
0.14-0.75mm² (3, 4, 5) 0.14-0.50mm² (8)																																																																							
UL 94-V0																																																																							
≥100 cycles																																																																							
			M12A-PM03T-SD (4-6) M12A-PM03T-SD (6-8)																																																																				
			1 2 3 4 孔位示意图 (3芯) HOLES ARRANGEMENT (3CORE)																																																																				
			1 2 3 4 孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)																																																																				
			1 2 3 4 5 孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE)																																																																				
			1 2 3 4 5 6 7 8 孔位示意图 (8芯) HOLES ARRANGEMENT (8CORE)																																																																				
			NOTE: OX :接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS . DX :适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .																																																																				
			<table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="3">M12A 3/4/5/8芯螺钉型塑料弯头公插</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td colspan="3"> </td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>型号 Designation</td><td colspan="3">M12A-PM0XT-SDXX</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>图号 Figure No.</td><td colspan="3">/</td><td colspan="2" rowspan="2"> GMATCH 厦门固迈电气有限公司 </td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>页码 Sheet</td><td colspan="3">1 / 1</td></tr></table>								自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12A 3/4/5/8芯螺钉型塑料弯头公插			重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved								材料 Material	/	审核 Checked				型号 Designation	M12A-PM0XT-SDXX			版本 Rev.	X1	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			GMATCH 厦门固迈电气有限公司		角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1				
自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12A 3/4/5/8芯螺钉型塑料弯头公插			重量 Weight	XXg																																																													
长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved								材料 Material	/																																																													
	审核 Checked				型号 Designation	M12A-PM0XT-SDXX			版本 Rev.	X1																																																													
	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			GMATCH 厦门固迈电气有限公司																																																														
角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																															
	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																													