

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																												
H CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved																																																									
G F E D C B A 3D MODEL / 3D模型			适配电缆OD范围 (4-6,6-8,8-10) SW18.0 (扳手尺寸) 59.0(REF.) M12X1.0 Ø20.0 SW19.0 (扳手尺寸) M12B-PMO3T-TSHD (4-6) M12B-PMO3T-TSHD (6-8) M12B-PMO3T-TSHD (8-10) 1 2 3 4 孔位示意图 (3芯) HOLES ARRANGEMENT (3CORE) M12B-PMO4T-TSHD (4-6) M12B-PMO4T-TSHD (6-8) M12B-PMO4T-TSHD (8-10) 1 2 3 4 孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE) M12B-PMO5T-TSHD (4-6) M12B-PMO5T-TSHD (6-8) M12B-PMO5T-TSHD (8-10) 1 2 3 4 5 孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE) NOTE: OX :接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS . DX:适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED . <table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="3">M12B 3/4/5芯螺钉型金属直头公插</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="3">M12B-PMOXT-TSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="3">/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td colspan="2" rowspan="2"> GMATCH 厦门固迈电气有限公司 </td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>									自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12B 3/4/5芯螺钉型金属直头公插			重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M12B-PMOXT-TSHDXX			材料 Material	/	审核 Checked				图号 Figure No.	/			版本 Rev.	X1	工艺 Craft									角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	GMATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1	
												自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12B 3/4/5芯螺钉型金属直头公插			重量 Weight	XXg																																																
												长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M12B-PMOXT-TSHDXX			材料 Material	/																																																
													审核 Checked					图号 Figure No.	/			版本 Rev.	X1																																															
													工艺 Craft																																																									
												角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	GMATCH 厦门固迈电气有限公司																																																	
													设计 Designed					页码 Sheet	1 / 1																																																			