

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H
G			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数										G		
F			CABLE PARAMETERS 电缆参数										F		
E			CABLE PARAMETERS 电缆参数										E		
D			CABLE PARAMETERS 电缆参数										D		
C			CABLE PARAMETERS 电缆参数										C		
B			CABLE PARAMETERS 电缆参数										B		
A			CABLE PARAMETERS 电缆参数										A		

注：线缆护套材质及颜色、芯线规格及颜色、线束长度等均可定制。
NOTE: THE MATERIAL AND COLOR OF THE CABLE SHEATH, THE SPECIFICATIONS AND COLOR OF THE CORE WIRE, AND THE LENGTH OF THE WIRE HARNESS CAN ALL BE CUSTOMIZED

自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection				单位 Unit		mm		名称 Name		M12D 4芯母弯头单端屏蔽预铸线束 XXM		重量 Weight		XXg	
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05		核准 Approved								型号 Designation		M12D-PF04-SSH-XXXX-LXX		材料 Material		/	
		审核 Checked								图号 Figure No.		/		版本 Rev.		X1	
		工艺 Craft															
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°		标检 Standarded								图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1	
		设计 Designed								页码 Sheet		1 / 1					

厦门固迈电气有限公司