

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																								
H CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description			设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved																																																								
G	F E D C B A										H																																																							
<table><tr><td>M12D-PM04S-SSHD (4-6)</td><td>M12D-PM05S-SSHD (4-6)</td></tr><tr><td>M12D-PM04S-SSHD (6-8)</td><td>M12D-PM05S-SSHD (6-8)</td></tr><tr><td>M12D-PM04S-SSHD (8-10)</td><td>M12D-PM05S-SSHD (8-10)</td></tr></table>								M12D-PM04S-SSHD (4-6)	M12D-PM05S-SSHD (4-6)	M12D-PM04S-SSHD (6-8)	M12D-PM05S-SSHD (6-8)	M12D-PM04S-SSHD (8-10)	M12D-PM05S-SSHD (8-10)	G																																																				
M12D-PM04S-SSHD (4-6)			M12D-PM05S-SSHD (4-6)																																																															
M12D-PM04S-SSHD (6-8)			M12D-PM05S-SSHD (6-8)																																																															
M12D-PM04S-SSHD (8-10)			M12D-PM05S-SSHD (8-10)																																																															
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)</td><td>孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE)</td></tr></table>										孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)	孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE)	F																																																						
孔位示意图 (4芯) HOLES ARRANGEMENT (4CORE)			孔位示意图 (5芯) HOLES ARRANGEMENT (5CORE)																																																															
NOTE: 0X : 接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS . DXX : 适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .								E																																																										
<table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M12D 4/5芯焊接型金属弯头公插</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td colspan="2"> </td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>型号 Designation</td><td colspan="2">M12D-PM0XS-SSHDXX</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>图号 Figure No.</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2" rowspan="2"> 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standardized</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2"> </td></tr></table>								自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4/5芯焊接型金属弯头公插		重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved							材料 Material	/	审核 Checked				型号 Designation	M12D-PM0XS-SSHDXX		版本 Rev.	X1	工艺 Craft				图号 Figure No.	/		 厦门固迈电气有限公司		角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1				D		
自由公差 Free Tolerances			第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12D 4/5芯焊接型金属弯头公插		重量 Weight	XXg																																																							
长度尺寸 Length Dimensions .X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05			核准 Approved							材料 Material	/																																																							
			审核 Checked				型号 Designation	M12D-PM0XS-SSHDXX		版本 Rev.	X1																																																							
			工艺 Craft				图号 Figure No.	/		 厦门固迈电气有限公司																																																								
角度 Angle .X. ±1.0° .X ±0.5°			标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale			1:1																																																						
			设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1																																																										
<table><tr><td colspan="2">3D MODEL / 3D模型</td></tr></table>								3D MODEL / 3D模型		C																																																								
3D MODEL / 3D模型																																																																		
								B																																																										
								A																																																										