

档案员
Archivist

日期
Date

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
H	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description		设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved						
G																
F																
E																
D	CABLE PARAMETERS 电缆参数															
C																
B																
A																
OUTER JACKET MATERIAL 外被材质												PVC/PUR				
OUTER JACKET COLOR 外被颜色												GREEN/BLUE				
CABLE CORE NUMBER 电缆芯数												8				
WIRE GAUGE 线芯规格（常用）												26AWG/0.14mm²				
OPERATING TEMPERATURE 工作温度												-40℃~+80℃（固定） -15℃~+80℃（运动）				
MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径												/				
面板安装尺寸 Panel Cut-out				通孔安装 With bare hole		螺纹安装 With thread to screw in		M12X-RF08C-R-M16/PG9-PVCG-LXX M12X-RF08C-R-M16/PG9-PURBU-LXX								
				4.5 Max.		2.5 Min.										
				C1.0		C										
				D		D										
				A	B	C	D	孔位示意图 HOLES ARRANGEMENT								
				PG9	Ø13.5 ^{+0.1} ₀	Ø15.3 ^{+0.1} ₀	Ø16.2	PG9	接线示意图 WIRING CIRCUIT DIAGRAM							
				M16×1.5	Ø13.6 ^{+0.1} ₀	Ø16.1 ^{+0.1} ₀	Ø17.0	M16×1.5								
自由公差 Free Tolerances				第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M12X 8芯后装预铸母插座 L=XXm		重量 Weight	XXg				
长度尺寸 Length Dimensions				核准 Approved				型号 Designation	M12X-RF08C-R-M16/PG9-XXXX-LXX		材料 Material	/				
X. ±0.20				审核 Checked				图号 Figure No.	/		版本 Rev.	X1				
.X ±0.10				工艺 Craft				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1					
.XX ±0.05				标检 Standardized				页码 Sheet	1 / 1		 厦门固迈电气有限公司					
角度 Angle				设计 Designed												
X. ±1.0°																
.X ±0.5°																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					