

档案员
Archivist

日期
Date

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
H	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description		设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved															
G																									
F																									
E																									
D	CABLE PARAMETERS 电缆参数																								
C																									
B																									
A																									
CABLE PARAMETERS 电缆参数												通孔安装 With bare hole		螺纹安装 With thread to screw in		M12X-RM08C-R-M16/PG9-PVCG-LXX M12X-RM08C-R-M16/PG9-PURBU-LXX		接线示意图 WIRING CIRCUIT DIAGRAM							
OUTER JACKET MATERIAL 外被材质												PVC/PUR		自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		名称 Name		重量 Weight	XXg				
OUTER JACKET COLOR 外被颜色			GREEN/BLUE		长度尺寸 Length Dimensions		核准 Approved		型号 Designation		材料 Material	/													
CABLE CORE NUMBER 电缆芯数			8		X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05		审核 Checked		M12X-RM08C-R-M16/PG9-XXXX-LXX		版本 Rev.	X1													
WIRE GAUGE 线芯规格（常用）			26AWG/0.14mm²		角度 Angle		工艺 Craft		图号 Figure No.		 厦门固迈电气有限公司														
OPERATING TEMPERATURE 工作温度			-40℃~+80℃（固定） -15℃~+80℃（运动）		X. ±1.0° .X ±0.5°		图面规格 Size		A4 比例 1:1																
MINIMUM BENDING RADIUS 最小弯曲半径			/		设计 Designed		页码 Sheet		1 / 1																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														