

档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																			
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H																																														
G												G																																																	
F												F																																																	
E			<table><tr><td colspan="2">M23-PFXXT-SSH DXX</td></tr><tr><td>M23: 系列型号 Serial Typ.</td><td>DX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD</td></tr><tr><td>T: 螺钉型 SCREW TERMINATION</td><td>SH: 屏蔽 SHIELD</td></tr><tr><td>XX: 母插头 PLUG WITH SOCKETS</td><td>S: 弯头 RIGHT ANGLED</td></tr></table>									M23-PFXXT-SSH DXX		M23: 系列型号 Serial Typ.	DX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD	T: 螺钉型 SCREW TERMINATION	SH: 屏蔽 SHIELD	XX: 母插头 PLUG WITH SOCKETS	S: 弯头 RIGHT ANGLED	E																																									
												M23-PFXXT-SSH DXX																																																	
												M23: 系列型号 Serial Typ.	DX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD																																																
												T: 螺钉型 SCREW TERMINATION	SH: 屏蔽 SHIELD																																																
XX: 母插头 PLUG WITH SOCKETS	S: 弯头 RIGHT ANGLED																																																												
D			<table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="2" rowspan="3">M23-PFXXT-SSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="2" rowspan="2">/</td><td colspan="2" rowspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>									自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/	审核 Checked				版本 Rev.	X1	工艺 Craft					角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		D	
												自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																								
												长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/																																								
													审核 Checked							版本 Rev.	X1																																								
工艺 Craft																																																													
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																					
	设计 Designed									页码 Sheet	1 / 1																																																		
C			<table><tr><td colspan="2">自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="2" rowspan="3">M23-PFXXT-SSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="2" rowspan="2">/</td><td colspan="2" rowspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>									自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/	审核 Checked				版本 Rev.	X1	工艺 Craft					角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		C
												自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																							
												长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/																																								
													审核 Checked							版本 Rev.	X1																																								
工艺 Craft																																																													
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																					
	设计 Designed									页码 Sheet	1 / 1																																																		
B			<table><tr><td colspan="2">自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="2" rowspan="3">M23-PFXXT-SSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="2" rowspan="2">/</td><td colspan="2" rowspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>									自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/	审核 Checked				版本 Rev.	X1	工艺 Craft					角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		B
												自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																							
												长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/																																								
													审核 Checked							版本 Rev.	X1																																								
工艺 Craft																																																													
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																					
	设计 Designed									页码 Sheet	1 / 1																																																		
A			<table><tr><td colspan="2">自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">型号 Designation</td><td colspan="2" rowspan="3">M23-PFXXT-SSHDXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">图号 Figure No.</td><td colspan="2" rowspan="2">/</td><td colspan="2" rowspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td></tr></table>									自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/	审核 Checked				版本 Rev.	X1	工艺 Craft					角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		A
												自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型金属弯头母插头 (内螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																							
												长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M23-PFXXT-SSHDXX		材料 Material	/																																								
													审核 Checked							版本 Rev.	X1																																								
工艺 Craft																																																													
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图号 Figure No.	/		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																					
	设计 Designed									页码 Sheet	1 / 1																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																			