

档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description		设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved				
CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数														
CONNECTOR TYPE 连接器类型				M23										
CORE NUMBER 芯数				6/7/9/12/17/19										
RATED VOLTAGE 额定电压				250 V(6, 7, 9) 150 V(12, 17) 100 V(19)										
RATED CURRENT (40℃) 额定电流				20 A(6, 7) 8*7 A+20 A(9) 7 A(12, 17) 16*7 A+3*10 A(19)										
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压				1.4 kV(6, 7, 9) 1.0 kV(12, 17) 0.8 kV(19)										
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度				≥500M Ω										
CONTACT MATERIAL 接触件材质				COPPER ALLOY 铜合金										
TERMINAL TYPE 端接类型				CRIMPING 压接型										
SHELL MATERIAL 外壳材质				ZINC CASTING 铸锌										
INSERTS MATERIAL 插体材质				PBT										
OPERATING TEMPERATURE 工作温度				-40℃~+125℃										
IP DEGREE IP 等级				IP67										
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围				0.34-2.5mm² (6, 7) 0.14-1.0mm²+0.34-2.5mm² (9) 0.14-1.0mm² (12, 17) 0.14-1.0mm²+0.14-1.5mm² (19)										
FLAMMABILITY 阻燃性				UL 94-V0										
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环				≥100 cycles										
								M23-RFXXC-T -26 DXX - R M23: 系列型号 Serial TYP. RF: 母插座 RECEPTACLE WITH SOCKETS XX: PIN数 NUMBER OF SOCKETS C: 压接型 CRIMPING TERMINATION T: 直头 STRAIGHT 26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE DXX: 螺栓孔直径(上述尺寸"寸") DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE "寸" ABOVE) R: 反向编码 REVERSE CODE						
				自由公差 Free Tolerances 第三视角 3RD-Projection 长度尺寸 Length Dimensions 角度 Angle				名称 Name 型号 Designation 图号 Figure No. 图面规格 Size 页码 Sheet				重量 Weight 材料 Material 版本 Rev.		
				M23 6/7/9/12/17/19芯压接型法兰 盘直头母插座(内螺纹, 反向)				XXg / X1						
				A4 1 / 1				G MATCH 厦门固迈电气有限公司						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				