

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																													
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H																																																																								
G			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数 <table><tr><td>CONNECTOR TYPE 连接器类型</td><td>M23</td></tr><tr><td>CORE NUMBER 芯数</td><td>6/7/9</td></tr><tr><td>RATED VOLTAGE 额定电压</td><td>250 V (6, 7, 9)</td></tr><tr><td>RATED CURRENT (40℃) 额定电流</td><td>7 A (6, 7) 8*4 A+7 A (9)</td></tr><tr><td>WITHSTAND VOLTAGE 耐电压</td><td>1.4 kV (6, 7, 9)</td></tr><tr><td>INSULATION RESISTANCE 绝缘强度</td><td>≥500MΩ</td></tr><tr><td>CONTACT MATERIAL 接触件材质</td><td>COPPER ALLOY 铜合金</td></tr><tr><td>TERMINAL TYPE 端接类型</td><td>SCREW 螺钉型</td></tr><tr><td>SHELL MATERIAL 外壳材质</td><td>ZINC CASTING 铸锌</td></tr><tr><td>INSERTS MATERIAL 插体材质</td><td>PBT</td></tr><tr><td>OPERATING TEMPERATURE 工作温度</td><td>-40℃~+125℃</td></tr><tr><td>IP DEGREE IP 等级</td><td>IP67</td></tr><tr><td>WIRE GAUGE RANGE 线芯范围</td><td>0.14-1.0mm² (6, 7) 0.14-0.75mm² +0.14-1.0mm² (9)</td></tr><tr><td>FLAMMABILITY 阻燃性</td><td>UL 94-V0</td></tr><tr><td>MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环</td><td>≥100 cycles</td></tr></table> 面板安装尺寸 Panel Cut-out <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>2.7</td><td>ø2.7/M2.5</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>3.2</td><td>ø3.2/M3.0</td></tr></table>									CONNECTOR TYPE 连接器类型	M23	CORE NUMBER 芯数	6/7/9	RATED VOLTAGE 额定电压	250 V (6, 7, 9)	RATED CURRENT (40℃) 额定电流	7 A (6, 7) 8*4 A+7 A (9)	WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4 kV (6, 7, 9)	INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ	CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金	TERMINAL TYPE 端接类型	SCREW 螺钉型	SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌	INSERTS MATERIAL 插体材质	PBT	OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+125℃	IP DEGREE IP 等级	IP67	WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-1.0mm ² (6, 7) 0.14-0.75mm ² +0.14-1.0mm ² (9)	FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0	MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles	A	B	C	D	26.0	19.8	2.7	ø2.7/M2.5	26.0	19.8	3.2	ø3.2/M3.0																																		
												CONNECTOR TYPE 连接器类型	M23																																																																										
												CORE NUMBER 芯数	6/7/9																																																																										
												RATED VOLTAGE 额定电压	250 V (6, 7, 9)																																																																										
												RATED CURRENT (40℃) 额定电流	7 A (6, 7) 8*4 A+7 A (9)																																																																										
												WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	1.4 kV (6, 7, 9)																																																																										
												INSULATION RESISTANCE 绝缘强度	≥500MΩ																																																																										
												CONTACT MATERIAL 接触件材质	COPPER ALLOY 铜合金																																																																										
												TERMINAL TYPE 端接类型	SCREW 螺钉型																																																																										
												SHELL MATERIAL 外壳材质	ZINC CASTING 铸锌																																																																										
												INSERTS MATERIAL 插体材质	PBT																																																																										
												OPERATING TEMPERATURE 工作温度	-40℃~+125℃																																																																										
												IP DEGREE IP 等级	IP67																																																																										
												WIRE GAUGE RANGE 线芯范围	0.14-1.0mm ² (6, 7) 0.14-0.75mm ² +0.14-1.0mm ² (9)																																																																										
FLAMMABILITY 阻燃性	UL 94-V0																																																																																						
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环	≥100 cycles																																																																																						
A	B	C	D																																																																																				
26.0	19.8	2.7	ø2.7/M2.5																																																																																				
26.0	19.8	3.2	ø3.2/M3.0																																																																																				
F			孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE) 孔位示意图 (7芯) HOLES ARRANGEMENT (7CORE) 孔位示意图 (9芯) HOLES ARRANGEMENT (9CORE)									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
E			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
D			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
C			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
B			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
A			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
1			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
2			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
3			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
4			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
5			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
6			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
7			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
8			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
9			自由公差 Free Tolerances <table><tr><td>长度尺寸 Length Dimensions</td><td>核准 Approved</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="2">M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td>.X ±0.20</td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td>M23-RMXXT-T-26DXX</td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>.X ±0.10</td><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td>/</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>.XX ±0.05</td><td>标检 Standardized</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td></td></tr><tr><td>角度 Angle</td><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="2">1 / 1</td><td colspan="2">G MATCH 厦门固迈电气有限公司</td></tr><tr><td>.X ±1.0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>.X ±0.5°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg	.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/	.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1	.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1		角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司		.X ±1.0°										.X ±0.5°																	
												长度尺寸 Length Dimensions	核准 Approved		单位 Unit	mm	名称 Name	M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向)		重量 Weight	XXg																																																																		
												.X ±0.20	审核 Checked				型号 Designation	M23-RMXXT-T-26DXX	材料 Material	/																																																																			
.X ±0.10	工艺 Craft				图号 Figure No.	/	版本 Rev.	X1																																																																															
.XX ±0.05	标检 Standardized				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																																															
角度 Angle	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1		G MATCH 厦门固迈电气有限公司																																																																															
.X ±1.0°																																																																																							
.X ±0.5°																																																																																							
10			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									
11			第三视角 3RD-Projection 单位 Unit mm 名称 Name M23 6/7/9芯螺钉型法兰盘直头公插座 (外螺纹, 正向) 重量 Weight XXg									M23-RMXXT-T -26 DXX		DXX: 螺栓开孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																																																																									
												RM: 公插座 RECEPTACLE WITH CONTACTS XX: PIN 数 NUMBER OF CONTACTS T: 螺钉型 SCREW TERMINATION		26: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE																																																																									
												M23: 系列型号 Serial Typ.		T: 直头 STRAIGHT																																																																									