

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																											
H			版次 Rev.	ECN编号 ECN No.	修改说明 Reversion Description			设计 Designed	审核 Checked	核准 Approved																																																											
G																																																																					
F	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数																																																																				
E																																																																					
D																																																																					
C																																																																					
B																																																																					
A																																																																					
				适配电缆OD范围 (4-8,8-11,11-14,14-17)																																																																	
				M23M-PMXXC -TSH DXX M23M: 系列型号 SERIAL TYP. PM: 公插头 PLUG WITH CONTACTS XX: PIN#X NUMBER OF CONTACTS C: 压接型 CRIMPING TERMINATION T: 直头 STRAIGHT SH: 屏蔽 SHIELD DXX: 适配电缆外径范围 THE RANGE OF CABLE OD																																																																	
				<table><tr><td>自由公差 Free Tolerances</td><td>第三视角 3RD-Projection</td><td></td><td>单位 Unit</td><td>mm</td><td>名称 Name</td><td colspan="3">M23M 6/8芯混合型金属直头公插头</td><td>重量 Weight</td><td>XXg</td></tr><tr><td rowspan="3">长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05</td><td>核准 Approved</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>材料 Material</td><td>/</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td></td><td>型号 Designation</td><td colspan="3">M23M-PMXXC-TSHDXX</td><td>版本 Rev.</td><td>X1</td></tr><tr><td>工艺 Craft</td><td></td><td></td><td></td><td>图号 Figure No.</td><td colspan="3">/</td><td colspan="2" rowspan="2"> GMATCH 厦门固迈电气有限公司 </td></tr><tr><td rowspan="2">角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°</td><td>标检 Standarded</td><td></td><td></td><td></td><td>图面规格 Size</td><td>A4</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td></tr><tr><td>设计 Designed</td><td></td><td></td><td></td><td>页码 Sheet</td><td colspan="3">1 / 1</td></tr></table>								自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23M 6/8芯混合型金属直头公插头			重量 Weight	XXg	长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved								材料 Material	/	审核 Checked				型号 Designation	M23M-PMXXC-TSHDXX			版本 Rev.	X1	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			GMATCH 厦门固迈电气有限公司		角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1	
自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M23M 6/8芯混合型金属直头公插头			重量 Weight	XXg																																																											
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved								材料 Material	/																																																											
	审核 Checked				型号 Designation	M23M-PMXXC-TSHDXX			版本 Rev.	X1																																																											
	工艺 Craft				图号 Figure No.	/			GMATCH 厦门固迈电气有限公司																																																												
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	1:1																																																													
	设计 Designed				页码 Sheet	1 / 1																																																															