

档案员 Archivist
日期 Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																															
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H																										
G									<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>2.7</td><td>Ø2.7/M2.5</td></tr><tr><td>26.0</td><td>19.8</td><td>3.2</td><td>Ø3.2/M3.0</td></tr><tr><td>28.0</td><td>22.6</td><td>3.2</td><td>Ø3.2/M3.0</td></tr></table>		A	B	C	D	26.0	19.8	2.7	Ø2.7/M2.5	26.0	19.8	3.2	Ø3.2/M3.0	28.0	22.6	3.2	Ø3.2/M3.0	面板安装尺寸 Panel Cut-out		G												
											A	B	C	D																											
											26.0	19.8	2.7	Ø2.7/M2.5																											
											26.0	19.8	3.2	Ø3.2/M3.0																											
28.0	22.6	3.2	Ø3.2/M3.0																																						
F							<table><tr><td colspan="4">M23M-RFXX-S -XX DXX</td></tr><tr><td>M23M: 系列型号 Serial Typ.</td><td>XX: 插头 RIGHT ANGLED</td><td>XX: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE</td><td>DX: 螺栓孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)</td></tr><tr><td colspan="4">RF: 母插座 RECEPTACLE WITH SOCKETS</td></tr><tr><td colspan="4">XX: 压接型 CRIMPING TERMINATION</td></tr></table>		M23M-RFXX-S -XX DXX				M23M: 系列型号 Serial Typ.	XX: 插头 RIGHT ANGLED	XX: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE	DX: 螺栓孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)	RF: 母插座 RECEPTACLE WITH SOCKETS				XX: 压接型 CRIMPING TERMINATION				F																
									M23M-RFXX-S -XX DXX																																
									M23M: 系列型号 Serial Typ.	XX: 插头 RIGHT ANGLED	XX: 法兰盘尺寸 SIZE OF FLANGE	DX: 螺栓孔直径 (上述尺寸“C”) DIAMETER OF BOLT-HOLE (SIZE “C” ABOVE)																													
									RF: 母插座 RECEPTACLE WITH SOCKETS																																
XX: 压接型 CRIMPING TERMINATION																																									
E			孔位示意图 (6芯) HOLES ARRANGEMENT (6CORE)		孔位示意图 (8芯) HOLES ARRANGEMENT (8CORE)		M23M 6/8芯混合型弯头母插座		重量 Weight XXg		E																														
D			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit		mm		名称 Name		M23M 6/8芯混合型弯头母插座		D																										
C			长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05		核准 Approved		审核 Checked		工艺 Craft		型号 Designation		M23M-RFXX-S-XXDXX		C																										
B			角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°		标检 Standardized		设计 Designed		图面规格 Size		A4		比例 Scale		1:1		B																								
A			机械寿命循环 ≥100 cycles		UL 94-V0		FLAMMABILITY 阻燃性		WIRE GAUGE RANGE 线芯范围 0.34-4.0mm² (6) 0.34-1.5mm²+0.34-4.0mm² (8)		IP DEGREE IP 等级 IP67		OPERATING TEMPERATURE 工作温度 -40℃~+125℃		INSERTS MATERIAL 插体材质 PBT		SHELL MATERIAL 外壳材质 镀锌		TERMINAL TYPE 端接类型 压接型		CONTACT MATERIAL 接触件材质 铜合金		INSULATION RESISTANCE 绝缘强度 ≥500MΩ		WITHSTAND VOLTAGE 耐电压 1.4kV+3.31kV (8)		RATED CURRENT (40℃) 额定电流 4*9 A+4*30 A (8)		RATED VOLTAGE 额定电压 250 V+630 V (8)		CORE NUMBER 芯数 6 (5+PE) / 8 (4+3+PE)		CONNECTOR TYPE 连接器类型 M23		CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数		A				
G MATCH 厦门固迈电气有限公司			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		A																