

档案员
Archivist

日期
Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
H			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H				
G												G							
													F	面板安装尺寸 Panel Cut-out				F	
E			CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数						E										
CONNECTION TYPE 连接器类型		M23																	
CORE NUMBER 芯数		6 (5+PE) / 8 (4+3+PE)																	
RATED VOLTAGE 额定电压		630 V (6) 250 V+630 V (8)																	
D			RATED CURRENT (40℃) 额定电流		30 A (6) 4*9 A+4*30 A (8)		M23M-RMXXC-SR -XX DXX		D										
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压		3.31 kV (6) 1.4kV+3.31kV (8)																	
INSULATION RESISTANCE 绝缘强度		≥500MΩ																	
CONTACT MATERIAL 接触件材质		COPPER ALLOY 铜合金																	
C			TERMINAL TYPE 端接类型		CRIMPING 压接型		C		C										
SHELL MATERIAL 外壳材质		ZINC CASTING 铸锌																	
INSERTS MATERIAL 插体材质		PBT																	
OPERATING TEMPERATURE 工作温度		-40℃~+125℃																	
B			IP DEGREE IP 等级		IP67		B		B										
WIRE GAUGE RANGE 线芯范围		0.34-4.0mm² (6) 0.34-1.5mm²+0.34-4.0mm² (8)																	
FLAMMABILITY 阻燃性		UL 94-V0																	
MECHANICAL OPERATION 机械寿命循环		≥100 cycles																	
A			自由公差 Free Tolerances		第三视角 3RD-Projection		单位 Unit		mm		名称 Name		M23M 6/8芯混合型弯头公旋转插座		重量 Weight		XXg		A
长度尺寸 Length Dimensions		X. ±0.20		核准 Approved						型号 Designation		M23M-RMXXC-SR-XXDXX		材料 Material		/			
		.X ±0.10		审核 Checked						图号 Figure No.		/		版本 Rev.		X1			
		.XX ±0.05		工艺 Craft								图面规格 Size		A4 比例 Scale 1:1					
角度 Angle		X. ±1.0°		标检 Standard						页码 Sheet		1 / 1		GMATCH 厦门固迈电气有限公司					
		.X ±0.5°		设计 Designed															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									