

档案员
Archivist

日期
Date

H	CONNECTOR PARAMETERS 连接器参数			版次 Rev.		ECN编号 ECN No.		修改说明 Reversion Description		设计 Designed		审核 Checked		核准 Approved		H
G																G
F																F
E																E
D																D
C																C
B																B
A																A

3D MODEL / 3D模型

3D MODEL / 3D模型

适配电缆OD范围 (3-4.5,4-5.5)

SW13.0 (扳手尺寸)

SW12.0 (扳手尺寸)

Ø13.5

42.0 (REF)

Ø13.0

3.50

1.75

4

3

1

孔位示意图(3芯)
HOLES ARRANGEMENT (3CORE)

Ø13.0

3.40

2.15

1.95

0.50

4

2

3

1

孔位示意图(4芯)
HOLES ARRANGEMENT (4CORE)

NOTE: OX :接触件PIN数。NUMBER OF CONTACTS .
DXX:适配电缆外径范围。THE RANGE OF CABLE OD SUITED .

自由公差 Free Tolerances	第三视角 3RD-Projection		单位 Unit	mm	名称 Name	M8 3/4芯螺钉型塑料直头母插		重量 Weight	XXg	
长度尺寸 Length Dimensions X. ±0.20 .X ±0.10 .XX ±0.05	核准 Approved				型号 Designation	M8-PFOXT-TDXX		材料 Material	/	
	审核 Checked					图号 Figure No.	/		版本 Rev.	X1
	工艺 Craft									
角度 Angle X. ±1.0° .X ±0.5°	标检 Standarded				图面规格 Size	A4	比例 Scale	2:1	厦门固迈电气有限公司	
	设计 Designed					页码 Sheet	1 / 1			